

АВТОБУС ВЕКТОР NEXT

ПАЗ-320455-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ,
К(ДТ), И(Б ESP)-2 ДВ., 30/48 К, РФ, СТ (А)

7 435 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
8800

Коробка переключения передач
механическая

 Тип топлива
Дизель

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

 Количество мест
48

Количество дверей
3

Класс
Малый

ОПЦИИ

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ "СТАНДАРТ"

+ Добавлено, 74000.00 ₽

ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

+ Добавлено, 10900.00 ₽

СИСТЕМА ПОЖАРУТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ+ Добавлено,
91900.00 ₽НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С РАЗВОДКОЙ ВОЗДУХА ПО САЛОНУ ЧЕРЕЗ
ЭЛЕМЕНТЫ СКАТА КРЫШИ+ Добавлено,
531000.00 ₽

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 35200.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 136600.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, 63300.00 ₽

ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА

+ Добавлено, 23300.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В Пассаждирском салоне) с датчиком температуры в салоне, ТГУ с микрофоном водителя

+ Добавлено,
139300.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10400.00 ₽

АУДИОПОДГОТОВКА - УСТАНОВКА ПО САЛОНУ ДИНАМИКОВ С ПРОКЛАДКОЙ ЖГУТОВ

+ Добавлено, 17700.00
₽

АВТОИНФОРМАТОР (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО (БЕГУЩАЯ СТРОКА) НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ)

+ Добавлено,
75000.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 2 литра

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

+ Добавлено, 1400.00 ₽

УСТАНОВКА 1-ГО ОГнетушителя на 2л.

+ Добавлено, 800.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.

+ Добавлено, 700.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 3400.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 170200.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ

+ Добавлено, 113500.00 ₽

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА	+ Добавлено, 16600.00 ₽
USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	+ Добавлено, 33100.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	+ Добавлено, 270900.00 ₽
ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ)	+ Добавлено, 13800.00 ₽
АУДИОСИСТЕМА (МАГНИТОЛА, АНТЕННА, ДИНАМИКИ)	+ Добавлено, 28000.00 ₽
АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.	+ Добавлено, 1900.00 ₽
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	+ Добавлено, 20000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
8800	2445
Высота, мм	Колесная база, мм
2965	4760
Колея передних колес, мм	Колея задних колес, мм
1981	1850

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая	Число передач 5
Сцепление Сухое, однодисковое	

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53423

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырехтактный дизель

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Степень сжатия

17.5±0.6

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м

597

Блок управления двигателем

Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска

Передняя подвеска

зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с системой регулирования положения кузова

ШИНЫ

Размерность шин

245/70 R19.5

Скоростная категория шин

M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин

136/134

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; дневные ходовые огни; убирающаяся ступенька у передней служебной двери;

Количество мест

48

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12500

Грузоподъемность, кг

5000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

ПРИВОД

Тип привода

4х2

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Компоновка

вагонного типа

Количество дверей

3

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Снаряженная масса, кг

7500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель, один глушитель -
нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем